

ایمن اتصال آسیا

مفصل‌های رزینی

cast resin splicing kits

Asia Safe Connection



www.asiasafeconnection.com

Asia Safe
Connection



Application / Suitability

- Indoor
- Outdoor
- Underground
- Water
- Canal
- Installation ducts

موارد کاربردی

- فضاهای بسته
- فضاهای باز
- زیرزمین
- درون آب
- کانال‌ها
- مصارف مخبراتی

Voltage level


- U0/U (Um) 1(2) 1/0.6 kV — — — U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV •

سطح ولتاژ





| TYPE | Type Code | Dimention (mm) | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----|----|----|---------|----------------|--|
| | | L | D | H | | | MAX CABLE-Ø MM | |
| Straight Shape | AS11 | 190 | 36 | 50 | | | 26 | |
| | AS12 | 260 | 47 | 63 | | | 34 | |
| | AS13 | 360 | 55 | 75 | | | 43 | |
| | AS14 | 400 | 70 | 95 | | | 48 | |
| T Shape | T1 | 240 | 138 | 50 | 60 | 22 | - | |
| Y Shape | YCP | 135 | 48 | 44 | 75 | M cable | B cable | |
| | | | | | | 23 | 20 | |



Polymer cable

| TYPE | Type Code | Polymer cable | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|----|----|---------------------------|-------|----------|-----|-----|---|---|
| | | unarmoured | | | with concentric conductor | | armoured | | | | |
| Straight Shape | AS11 | | | | | | | | | | |
| | AS12 | max. Nominal cross section per conductor mm ² | | | | | | | | | |
| | AS13 | 50 | 10 | 10 | 6 | 10/10 | - | 4 | | | |
| | AS14 | 150 | 25 | 25 | 16 | 25/25 | 16/16 | 10 | | | |
| | | 400 | 50 | 50 | 35 | 50/50 | 25/16 | 35 | | | |
| | | 630 | 95 | 95 | 70 | 95/95 | 50/50 | 70 | | | |
| T Shape | T1 | unarmoured | | | with concentric conductor | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | M | B | M | B | M | B | M | B | | |
| | | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6/6 | 6/6 | - | - |
| Y Shape | YCP | unarmoured | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Main cable | | | Branch cable | | | | | | |
| | | 10 - 50 | | | 4 - 50 | | | | | | |

► Characteristics

- High-quality transparent shockproof plastic shell
- Compact dimensions
- Waterproof
- Splice area visible before casting
- High electrical insulating values
- Large filler aperture to facilitate casting
- High mechanical strength
- Resistant to chemical agents
- Ready for immediate operation
- Resistant to alkaline earth elements
- Quick and & assembly saves time & reduces costs
- Stabilized against UV rays

ویژگی ها

- ابعاد کم حجم
- ضد آب
- امکان مشاهده داخل مفصل، قبل از ریخته‌گری
- مقاوم در برابر عوامل شیمیایی
- مقاوم در برابر عناصر قلیایی خاکی
- قالب‌های پلاستیکی شفاف ضد ضربه، با کیفیت بالا
- عایقی الکتریکی بالا
- دهانه پرکننده بزرگ به منظور تسهیل ریخته‌گری
- مناسب برای عملیات‌های فوری
- صرفه جویی در زمان و هزینه به واسطه مونتاژ سریع و آسان
- پایدار در برابر اشعه UV
- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاوم در برابر عوامل شیمیایی